

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60317-31

1990

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1997-08

Amendement 1

**Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage –**

Partie 31:

**Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé
guipé de fibres de verre imprégnées de vernis
ou de résine, d'indice de température 180**

Amendment 1

Specifications for particular types of winding wires –

Part 31:

**Glass-fibre wound resin or varnish impregnated,
bare or enamelled rectangular copper wire,
temperature index 180**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

B

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
55/560/FDIS 55/590/FDIS	55/604/RVD 55/608/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Titre

Remplacer le titre existant par:

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 31: Fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine, d'indice de température 180

Article 1, paragraphe 1

Remplacer le texte existant par:

La présente Norme internationale spécifie les prescriptions générales pour le fil de section rectangulaire en cuivre nu ou émaillé grade 1 ou grade 2, guipé de fibres de verre imprégnées de vernis ou de résine, d'indice de température 180. Le matériau d'imprégnation peut être, par exemple, une résine à base de polyester ou polyesterimide.

Article 1, paragraphe 8

Remplacer le texte existant par:

L'indice de température du fil dépend du type de matériau d'imprégnation utilisé. Il est recommandé que le matériau d'imprégnation des fibres de verre ait un indice de température minimal de 180.

Article 22

Supprimer l'article 22.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 55: Winding wires.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
55/560/FDIS 55/590/FDIS	55/604/RVD 55/608/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Title

Replace the existing title by:

Specifications for particular types of winding wires – Part 31: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180

Clause 1, paragraph 1

Replace the existing text by:

This International Standard specifies requirements of glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare, grade 1 or grade 2 enamelled rectangular copper winding wire, temperature index 180. The impregnating agent can be, for instance, polyester or polyesterimide resin based.

Clause 1, paragraph 8

Replace the existing text by:

The temperature index of the wire is dependent upon the type of impregnating agent used. The impregnating agent applied to the glass fibre should have a minimum temperature index of 180.

Clause 22

Delete clause 22.